

# CV081VFIB-F4N1

Caméra HDTV, HDCVI, AHD et  
Analogique  
1080p (25 fps)  
1/2.9" Sony© 2.19 Mpx Exmor  
Objectif varifocal 5~50 mm  
6 LEDs array Portée 100 m  
Menu OSD distant



Caméra bullet varifocale avec infrarouges, apte pour l'extérieur. Technologie 4 en 1 (HDTV / HDCVI / AHD / CVBS) Gamme 1080p ULTRA.

Composé d'un capteur 1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor (modèle IMX323) et DSP (modèle X600) qui offre une résolution de 1080p à 25 FPS. Objectif varifocal de 5 ~ 50 mm avec un champs diagonal de vue 62° à 6°. 6 LEDs array infrarouges qui s'activent automatiquement en fournissant ainsi une image nette à 0 Lux (obscurité totale) à une distance maximale de 100 m. Elle dispose d'un filtre IR CUT automatique qui permet d'obtenir durant le jour une image avec des couleurs nettes et réelles.

Aussi grâce à son DSP elle dispose d'un menu OSD accessible à distance, pour les formats HD, depuis l'enregistreur via le câble coaxial, ou dans les deux formats depuis l'interrupteur du câble de connexion, qui permet de configurer la caméra et de régler les paramètres les plus importants:

- WDR, qui assure une qualité spectaculaire d'image sous n'importe quelle illumination
- Sense-Up, avec basse lumière conserve l'image claire et vive
- ACE, améliorations adaptatives de contraste, pour des tons clairement reconnaissables
- 3DNR, système numérique de réduction du bruit sans perte de focus
- AWB, balance des blancs automatique pour des couleurs réelles
- BLC (compensation de Contre-jour) et HLC (compensation de Fortes Lumières)
- Defog, diminue l'effet du brouillard en compensant le contraste global
- Smart IR, Exposition parfaite nocturne sous infrarouges
- Masquage privatif avec 16 zones
- Détection de mouvement (capteur vidéo)

Dispose de 2 sorties de vidéo avec connexion BNC: La première en format HD commuable moyennant un switch et un autre en format analogique standard CVBS pour les tests vidéo.

Boîtier en aluminium, résistante à l'eau selon un protocole IP66, peut être utilisé à la fois en intérieure et extérieure. Installation simple dans un plafond ou un mur grâce à son support 360°.

# Caractéristiques

<b>Gamme</b>	1080p ULTRA
<b>Capteur d'image</b>	1/2.9" Sony© 2.19 Megapixel Exmor (modèle IMX323)
<b>DSP</b>	X600
<b>Résolution</b>	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 1000TVL
<b>Sortie vidéo</b>	1 x BNC commutable HDTV 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS / 1x BNC CVBS (test vidéo)
<b>Illumination minimale</b>	0 Lux / 6 LEDs Array IR(100 m)
<b>Fonctions de base</b>	Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)
<b>Fonctions OSD configurables</b>	WDR, SC, SenseUp, ACE, AE, 3D-NR, AWB, AGC, Mask, MD, Defog
<b>Objectif</b>	Varifocal 5 – 50 mm (62° ~ 6°)
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 580 mA max.
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP66
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10° C ~ +45° C
<b>Dimensions</b>	160 (Pr) x 95 (L) x 90 (H) mm
<b>Poids</b>	960 g