

XS-B828Z-2E4N1

Caméra de sécurité X-Security 4n1

1080p Full HD

HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS

1/2.7" CMOS progressif / 0.02

couleur Lux

Objectif motorisé mm (Focus Manuel)

4 LEDs array Portée 60 m

Menu OSD| IP67



X-Security

Caméra bullet HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique

Gamme ECO

1/2.7" CMOS Progressif

1080P Full HD (1920x1080)

Sortie 4 en 1

Objectif Motorisé 2.7~12 mm

Focus Manuel

0 Lux - IR Array Portée 60 m

IR CUT

Étanche IP67

Caractéristiques

Marque	X-Security
Gamme	ECO
Capteur d'image	1/2.7" CMOS Progressif
Résolution	1080p (1920x1080) a 25/30 FPS, 720P (1280x720) a 25/30/50/60 FPS
Sortie vidéo	1 x BNC HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Illumination minimale	Couleur 0.02Lux (F1.8) / B/W 0 Lux, 4 LEDs Array (60 m)
Fonctions de base	Menu OSD, Jour/Nuit avec Smart IR (Auto/Manuel)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 2D-NR, HLC, BLC, AGC
Objectif	Varifocal Motorisée 2.7 ~ 12 mm (105.9° ~ 33.4°)
Alimentation	DC 12 V / 12.1W max.
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	213 (Pr) x 90.4 (Ø) mm
Poids	700 g