

HWI-B640H-Z

Caméra IP 4 Mégapixel Hikvision

1/3" Progressive Scan CMOS

Compression H.265+ / H.265

Objectif motorisé 2.8~12 mm

Autofocus

EXIR IR LEDs Portée 30 m

WDR | 3DNR | BLC | IP67 | SD Slot



Séries HikvisionHiWatch

Caméra IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Objectif Motorisé varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux

IR Portée 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Enregistrement sur carte SD

Étanche IP67

IR CUT

WDR

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm ~ 12 mm Motorisée Autofocus
Illumination minimale	Couleur 0.01 Lux @ F1.2 Couleur 0.018 Lux @ F1.6
Illumination infrarouge	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 128 GB
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 800 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Dimensions	244.4 mm (Pr) x 105 (Ø) mm
Poids	1015 g