

PD-60-4-SLIM

Boîtier de distribution d'alimentation

Slim

1 entrée AC 220 V 50Hz

4 sorties par paire en cuivre

Protection grâce à un fusible
rearmable

Tension de sortie 12 V / 60 W

Caisson métallique



Boîte de distribution pour alimentation professionnelle. Il s'utilise comme source d'alimentation centralisée de plusieurs caméras ou autres dispositifs de sécurité offrant une protection individualisée.

Offre une puissance totale de 60 W (5 A) qui se divise de façon uniforme entre les 4 sorties en tension continue DC 12 V avec des connecteurs type domino électrique. La source s'alimente moyennant une prise de courant alternatif (AC 96 ~ 264 V).

Dispose de plusieurs systèmes de protection pour garantir un parfait fonctionnement de l'installation:

- Fusible tube de 5A pour une protection générale à l'entrée de la source
- Fusible rearmable PTC pour chaque sortie individuelle jusqu'à 1250 mA
- Protection face au court-circuit
- Protection face au sur-tension et pics électrique

Incorpore un filtre EMI afin d'éviter les interférences électromagnétiques ou autres dispositifs. Grâce à la correction du facteur de puissance (PFC) cela réduit le coût électrique d'énergie réactif dans les installations industrielles. Sortie avec un bas niveau de bruit pour un fonctionnement propre et stable dans les dispositifs connectés. La tension de sortie est fixe en DC 12 V.

La source d'alimentation se place dans le boîtier métallique, avec passe-câble et fermeture avec serrure et clef pour une plus grande sécurité. Sur le frontal de la boîte vous trouverez un indicateur LEDs de statut pour chaque sortie afin de faciliter l'installation et la maintenance.

Caractéristiques

Entrée d'alimentation	AC 96 V - 264 V 50/60 Hz
Sorties d'alimentation	4 sorties par paire en cuivre (bornier)
Voltage de sortie	12V DC
Puissance totale	60 W (5 A)
Intensité max. par sortie	1250 mA
Protection	Court-circuit / Surtension / Pointes de courant
Filtrage	EMI / PFC
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	208 (H) x 152 (L) x 40 (Pr) mm
Fonction UPS	Connecteurs pour batteries 7AH-24AH de façon externe (batterie non incluse)