

XS-DM844SZAW-Q4N1

Caméra Dôme X-Security 5Mpx
HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS
1/2.7" CMOS Starlight / 0.005Lux
Couleur
Objectif Motorisé Autofocus 2.7~13.5
mm
LED IR Array portée 30 m
WDR 120dB | IP67



X-Security
Caméra dôme HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique
Gamme ULTRA
1/2.7" CMOS Starlight
5 Mpx (2592x1944)
Sortie 4 en 1
Objectif motorisé 2.7~13.5 mm Autofocus
Haute sensibilité Starlight
Couleur 0.005Lux
0 Lux - IR Array Portée 30 m
WDR (120dB)
3DNR
IR CUT
Étanche IP67

Caractéristiques

Marque	X-Security
Gamme	1080p ULTRA
Capteur d'image	1/2.7" CMOS Starlight
Résolution	5Mpx (2592x1944) a 20 FPS
Sortie vidéo	1 x BNC HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Illumination minimale	Couleur 0.005Lux (F1.3) / B/W 0 Lux, IR LEDs Array (30 m)
Fonctions de base	Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR), Smart IR
Fonctions OSD configurables	WDR (120dB) , 3D-NR, ACE, AE, AWB, HLC, BLC, AGC
Objectif	Objectif Motorisé 2.7~13.5 mm (108.7°~28.7°)
Audio	Non disponible
Alimentation	DC 12 V / 8.8W max.
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Dimensions	88.9 (Pr) x 122 (Ø) mm
Poids	470 g