

# XS-IPB830ZSW-8P

Caméra IP 8Mpx PRO

1/2.7" Progressive CMOS

Compression H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Objectif motorisé varifocal 2.7~13.5

mm | WDR

Audio et alarmes| IR LEDs Portée 60

m

Étanche IP67



X-Security

Caméra IP Bullet

1/2.7" Progressive CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Haute sensibilité Starlight

0.008 Lux

IR Array Portée 60 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

WDR (120 dB)

IR CUT

Enregistrement sur carte SD

Détection intelligente: Croisement de ligne, d'intrusion

Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

Marque	X-Security
Capteur d'image	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution maximale	8 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	8Mpx (1 ~ 15fps)/4Mpx(1 ~ 25/30fps)
Taux Extra Stream	704x576, 704x480 (1 ~ 25/30fps)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 32 kbps ~ 8192 kbps H.265: 12 kbps ~ 8192 kbps
Objectif	2.7~13.5mm motorisée AF
Illumination minimale	0.008Lux/F1.4
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs Array (60 m)
Améliorations d'image	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Analyse vidéo	Franchissement de ligne   Zone d'intrusion
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 128 GB
Accès distant	Navigateur Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	90.4 (H) x 244.1 (Ø) mm
Poids	0.86 Kg