

XS-IPB830ZSWH-4P

Caméra IP 4Mpx PRO

1/3" Progressive CMOS

Compression H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5

mm

WDR | IR LEDs Portée 60 m

Étanche IP67



X-Security

Caméra IP

Gamme Pro

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Haute sensibilité Starlight

0.008 Lux

IR Array Portée 60 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

WDR

IR CUT

Enregistrement sur carte SD

Détection intelligente: Croisement de ligne, d'intrusion

Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	X-Security
Capteur d'image	1/3" Progressive CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	4Mpx (1 ~ 20fps)/3Mpx(1 ~ 25/30fps)
Taux Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Objectif	2.7mm~13.5mm motorisée AF
Illumination minimale	0.008Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs Array (60 m)
Améliorations d'image	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Analyse vidéo	Franchissement de ligne Zone d'intrusion
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 128 GB
Accès distant	Navigateur Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	244 mm (Pr) x 79 (l) x 76 (L) mm
Poids	0.815 Kg