

# XS-IPD842SWHA-4U

Caméra Dôme IP X-Security

4 Megapixel (2688x1520)

Objectif 2.8 mm

PoE IEEE802.3af | H.265+ | Audio

Étanche IP67 Anti-vandale IK10



X-Security

Caméra IP

Gamme ULTRA

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Objectif 2.8 mm

Haute sensibilité Starlight

0.005 Lux

IR Array Portée 50 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

Anti-vandale IK10

Reconnaissance des personnes et des véhicules

Détection de mouvement intelligente

WDR

IR CUT

Entrada y Salida de Audio

Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

Marque	X-SECURITY
Capteur d'image	1/3" Progressive CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	2688x1520 (1~25/30 FPS)
Taux Extra Stream	2°: 704x576 (1~25 FPS), 704x480 (1~30FPS); 3°: 1280x520 (1~25/30 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objectif	2.8 mm (H: 103°)(V:55°)
Illumination minimale	0.005 Lux (Couleur)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (50 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI , Smart IR
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alarme	Non disponible
Audio	1 IN / 1 OUT (RCA)
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 475 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Dimensions	81 mm (Pr) x 110 (Ø) mm
Poids	378 g