

XS-IPD844ZSWH-4P

Caméra Dôme IP X-Security
4 Megapixel (2688x1520)
Objectif Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm
Autofocus motorisé
PoE IEEE802.3af | H.265+
Étanche IP67 Anti-vandale IK10



X-Security
Caméra IP
Gamme PRO
1/3" Progressive CMOS
4 Megapixel (2688x1520)
Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
Haute sensibilité Starlight
0.008 Lux
IR Array Portée 40 m
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Étanche IP67
Anti-vandale IK10
Détection intelligente: Croisement de ligne, d'intrusion
WDR
IR CUT
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	X-SECURITY
Capteur d'image	1/3" Progressive CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Taux Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objectif	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°-27°)(V:55°-15°)
Illumination minimale	0.008 Lux (Couleur)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Analyse vidéo	Franchissement de ligne Zone d'intrusion
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 256 GB
Alarme	Non disponible
Audio	Non disponible
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Dimensions	89 mm (Pr) x 122 (Ø) mm
Poids	470 g