

XS-IPD844ZSWHA-8U

Caméra Dôme IP X-Security

8 Megapixel (3840x2160)

Objectif Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm

Autofocus motorisé

PoE | IEEE802.3af | H.265+ Audio |

Alarme

Étanche IP67 Anti-vandale IK10



X-Security

Caméra IP

Gamme ULTRA

1/2.7" Progressive CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Objectif Motorisé varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Haute sensibilité Starlight

0.008 Lux

IR Array Portée 40 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

Anti-vandale IK10

WDR

IR CUT

Audio

Alarmes

Rainure pour carte SD

Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	X-SECURITY
Capteur d'image	1/3" Progressive CMOS
Résolution maximale	8 Megapixel (3840x2160)
Taux Main Stream	3840 x 2160 (1 fps-15 fps) / 2688 x 1520 (1 fps-25/30 fps)
Taux Extra Stream	2°: 704x576 (1-25 FPS), 704x480 (1-30FPS); 3°: 1280x520 (1-25/30 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Objectif	2.7 ~ 13.5 mm (H: 113°-31°)(V:58°-17°)
Illumination minimale	0.008 Lux (Couleur)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alarme	1 entrada/1 sortie
Audio	1 IN/ 1 OUT
Stockage	Rainure pour carte SD 256 GB
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 708 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Dimensions	89 mm (Pr) x 122 (Ø) mm
Poids	470 g