

XS-IPSD6325SIWHA-2U

Caméra IP PTZ X-Security 2 Mpx

Gamme Ultra

Haute vitesse 240°/segundo

1/2.8" STARVIS CMOS

Compression H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Objectif varifocal 4.8-120 mm

IP66 | WDR



X-Security

Caméra IP PTZ

Gamme Ultra

Haute vitesse 240°/segundo

Zoom optique 25X

1/2.8" STARVIS CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Objectif varifocal 4.8~120 mm

Haute sensibilité Starlight

0.005 Lux

IR Portée 100 m

Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Étanche IP66

IR CUT

Alarmes

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Support mural inclus

Caractéristiques

Marque	X-Security
Capteur d'image	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Résolution	1080P(1920x1080)/1.3 M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream)
Taux Main Stream	1080P/1.3 M/720P (1~50/60fps)
Taux Extra Stream	2°:D1/CIF (1~25/30fps), 3°:1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3K~20480Kbps
Objectif	Varifocale 4.8 ~ 120 mm (Zoom optique 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom numérique	Non disponible
Améliorations d'image	WDR (120dB),2D/3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Illumination minimale	0.005 Lux (Couleur)
Illumination infrarouge	0 Lux portée 100m
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Interface WEB, software CMS, application mobile et NVR
Mémoire	Rainure pour carte Micro SD (Max 256 GB)
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Positions prééglées	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Communication	DH-SIP, Compatible ONVIF
Alarmes	2 entrées / 1 Relais NO/NC
Audio	NO
Alimentation	DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at)
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +70° C
Dimensions	295 mm (H) x 160 (Ø) mm
Poids	3000 g