

XS-IPSD6325SIWHA-4U

Caméra IP PTZ X-Security 4 Mpx

Gamme Ultra

Haute vitesse 240°/segundo

1/2.8" STARVIS CMOS

Compression H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Objectif varifocal 4.8-120 mm

IP66 | WDR | Audio



X-Security

Caméra IP PTZ

Gamme Ultra

Haute vitesse 240°/segundo

Zoom optique 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight

4 Megapixel (2560x1440)

Objectif varifocal 4.8~120 mm

Haute sensibilité Starlight

0.005 Lux

IR Portée 100 m

Compression H.265/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Étanche IP66

IR CUT

Alarmes

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Support mural inclus

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque | X-Security |
| Capteur d'image | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Résolution | 4M(2560x1440), 3M(2048 x 1536), 1080P(1920x1080), 1.3M(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240) |
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) |
| Taux Main Stream | 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1~25fps) |
| Taux Extra Stream | 2°:D1/CIF (1~25fps), 3°:1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25fps) |
| Bitrate | H.265/H.264: 3K~2048Kbps |
| Objectif | Varifocale 4.8 ~ 120 mm (Zoom optique 25X) Auto Iris, Auto Focus |
| Zoom numérique | 16 X |
| Améliorations d'image | WDR (120dB),2D/3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask |
| Illumination minimale | 0.005 Lux (Couleur) |
| Illumination infrarouge | 0 Lux portée 100m |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Accès distant | Interface WEB, software CMS, application mobile et NVR |
| Mémoire | Rainure pour carte Micro SD (Max 256 GB) |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180° |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s |
| Vitesse entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s |
| Positions prééglées | 300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan |
| Communication | DH-SD, Compatible ONVIF |
| Alarmes | 2 entrées / 1 Relais NO/NC |
| Alimentation | DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at) |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Temp. fonctionnement | -40° C ~ +70° C |
| Dimensions | 295 mm (H) x 160 (Ø) mm |
| Poids | 3000 g |