

XS-IPSD7525ISWHTA-8U-AI

Caméra IP PTZ X-Security 8 Mpx
Gamme Ultra
Autotracking / Détection de visages
Compression H.265+
Objectif varifocal 5.4-135 mm (X25)
Audio / Haute vitesse 400°/segundo
WizSense: Filtre de fausses alarmes



X-Security
Caméra IP PTZ
Gamme Ultra
Haute vitesse 400°/segundo
Zoom optique 25X
1/2.8" Sony STARVIS™ CMOS Starlight
8 Megapixel (3840x2160)
Objectif varifocal 5.4~135 mm
Haute sensibilité Starlight
0.005 Lux
IR Portée 150 m
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Audio
IR CUT
Alarmes
Fonctions intelligentes
WizSense: Filtre de fausses alertes pour les personnes et les véhicules
Autotracking et détection de visages
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
Support mural inclus

Caractéristiques

Marque	X-Security
Capteur d'image	1/1.8" STARVIS™ CMOS
Résolution	4K (3840 x 2160); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576); CIF (352 x 288)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream)
Taux Main Stream	8M / 1080P / 1.3M / 720P (1–25/30 fps)
Taux Extra Stream	2°: D1 / CIF (1–25/30 fps), 3°:1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1–25/30 fps)
Bitrate	H.265/H.264: 32 kbps–8192 kbps
Objectif	Varifocale 5.4 ~ 135 mm (Zoom optique 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom numérique	x16
Améliorations d'image	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Illumination minimale	0.005 Lux (Color) / 0.0005 Lux (B/W)
Illumination infrarouge	0 Lux portée 150m
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Fonctions intelligentes	Autotracking, détection des visages, franchissement de ligne, objet abandonné, intrusion, filtre des fausses alarmes pour les personnes et les véhicules
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	2 entrées / 1 relay
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Interface WEB, software CMS, application mobile et NVR
Mémoire	Rainure pour carte Micro SD (Max 256 GB)
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°–360°, Vertical: -15°–90° auto flip 180°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1°–300° /s, Vertical: 0.1°–200° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 400° /s, Vertical: 300° /s
Positions prééglées	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Communication	DH-SIP, Compatible ONVIF
Alimentation	AC 24 V / 3 A , PoE+(802.3at)
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +70° C
Dimensions	332 mm (H) x 190 (Ø) mm
Poids	4700 g