

XS-NVR2104-4K4PH

Enregistreur X-Security NVR pour
caméras IP
4 CH IP y 4 ports PoE
Résolution enregistrement maximal 8
Mpx
Compression H.265 / H.264
Sortie HDMI 4K et VGA
Support 1 disque dur



X-Security

Enregistreur NVR pour caméra IP

4 CH

Bande passante supportée 80 Mbps

Résolution maximale 8 Mégapixel

Compression H.265 / H.264

Sortie VGA et HDMI 4K

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 1 HDD

4 Ports PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	X-SECURITY
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 4 canaux
PoE	Switch de 4 canaux PoE IEEE802.3af/at
Caméras IP compatibles	X-SECURITY (protocole propriétaire), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio Bidirectionnel	1 entrée, 1 sortie, RCA
Format Compression vidéo	H.265 / H.264
Résolution d'affichage	3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Bande passante totale	80 Mbps
Résolution d'enregistrement	8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1...
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA enregistreur interne
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	2x USB 2.0 (Souris et backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone mobile ou softwarePSS
Alimentation	DC 48 V / 1.25 A
Dimensions	1U, 48 (H) x 260 (L) x 225 (Pr) mm / 0.8 Kg (sans HDD)