

XS-XVR6104S-1AI

Enregistreur 5n1 X-Security

4 CH

HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS(5Mpx) + 2

IP(6Mpx)

Audio sur coaxial

Résolution d'enregistrement 5M-N

(10FPS)

1 CH Reconnaissance faciale

2 CH Reconnaissance des personnes
et des véhicules



X-Security

XVR 5n1

4 CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS vidéo / 4+2 IP / 1 CH audio

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264

Résolution enregistrement 5M-N (10FPS) ou 4M-N/1080p (15FPS) ou 1080N/720P (25/30FPS)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio sur coaxial

Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS

2 CH Protection périmétrique

1 CH Comparaison des visages

Reconnaissance de personnes et véhicules (disponible pour le 4 Ch. vidéo coaxial)

Souris

2 Ports USB

Espace pour 1 HDD

Taille compacte

Caractéristiques

Marque	X-Security
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	4 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 6 Canaux IP (6Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compression vidéo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Bande passante totale	32 Mbps
Résolution d'enregistrement	5 M-N, 4 M-N,1080p, 1080N, 720p,960H,D1, CIF
Codification Main Stream	5M-N(10 FPS) ; 4M-N/1080p(15 FPS) ; 1080N / 720p / 960H D1/ CIF (25/30 FPS)
Codification Extra Stream	D1 / CIF (1-15 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Alarmes IN/OUT	Non disponible
Analyse vidéo	IVS: Franchissement de ligne Intrusion de zone Objet abandonné Détection de visage
Reconnaissance faciale	1 canal analogique de comparaison des visages en direct
Détection de mouvement intelligente	Jusqu'à 4 canaux capables de classer entre les humains et les véhicules
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB/ Red
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 16 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) /2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12V / 1.5A
Dimensions / Poids	47.6 (H) x 260 (L) x 237.5 (Pr) mm / 1 Kg