

XS-XVR6108S-4KL

Enregistreur 5n1 X-Security

8 CH analogiques (8Mpx) + 4 IP

(8Mpx)

Audio sur coaxial

Résolution d'enregistrement 8M

(7FPS)

8 CH Reconnaissance des personnes

et des véhicules



X-Security

DVR 5n1

8 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 1 CH audio

H.264+/H.264

Résolution 8Mpx(1~7FPS), 5Mpx(1~12fps), 4Mpx, 3Mpx(1~15fps), 1080P, 720P (1~25/30fps)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio sur coaxial

Sortie HDMI 4K et VGA

Détection de visage

Souris

2 Ports USB

Espace pour 1 HDD

Taille compacte

Caractéristiques

Marque	X-Security
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	8 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 16 Canaux IP (8Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compression vidéo/audio	H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Bande passante totale	128 Mbps
Résolution d'enregistrement	8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N ou 1080P ou 720P ou 960H ou D1 ou CIF (25/30fps)
Codification Main Stream	8M (7FPS) / 6MP(10FPS) / 5MP(12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15FPS) / 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25/30FPS)
Codification Extra Stream	960H(15FPS) / D1, CIF(25/30FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Alarmes IN/OUT	Non disponible
Analyse vidéo	IVS: Détection des visages / Reconnaissance des personnes et des véhicules / Franchissement de ligne / Intrusion
Détection de mouvement intelligente	Jusqu'à 8 canaux capables de classer entre les humains et les véhicules
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB/ Red
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 10 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) /2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12V / 2A
Dimensions / Poids	44.7 (H) x 260 (L) x 238 (Pr) mm / 1 Kg