

# XS-XVR6116-4KL-2FACE-V2

Enregistreur 5n1 X-Security

16 CH HDTVl / HDCVl / AHD / CVBS

/ 16+16 IP

4KL (7FPS) / 5M (12FPS) / 4M/3M

(15FPS)

1080P/720P (25FPS) | 1 CH audio

Sortie HDMI 4K et VGA

Support 1 disque dur



X-Security

DVR 5n1

16 CH HDTVl vidéo /HDCVl/AHD/CVBS/ 16+16 CH IP / 1 CH audio

H.265+/H.265

Résolution par canal: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) en HDCVl et 5Mpx (12FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) dans toutes les technologies

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio

Sortie HDMI 4K et VGA

Souris

Espace pour 1 HDD

# Caractéristiques

Marque	X-Security
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Canaux BNC: HDTVI: Jusqu'à 5Mpx HDCVI: Jusqu'à 4K AHD: Jusqu'à 5Mpx CVBS
Configuration hybride	Jusqu'à 32 Canaux IP (8Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Support audio	Sur coaxial
Compression vidéo	H.265+; H.265; H.264+;H.264
Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	96 Mbps
Résolution d'enregistrement	4K / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080p / 1080N / 720p
Codification Main Stream	Tous canaux 4K@ (1-7 fps); 6 MP@ (1-10 fps); 5 MP @ (1-12 fps); 4K-N/4 MP/3 MP@ (1-15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps);
Codification Extra Stream	960H@ (1 fps-15 fps); D1/CIF@ (1 fps-25/30 fps)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Alarmes IA	Détection des visages, reconnaissance des visages, protection du périmètre
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Objet abandonné   Détection de visage
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA de jusqu'à 8 TB
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12 V / 3 A
Dimensions / Poids	55 (H) x 325 (L) x 255 (Pr) mm / 2 Kg