

XS-XVR6116S-2AI

Enregistreur 5n1 X-Security

16 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS

(5Mpx) + 8 IP (6Mpx)

Audio sur coaxial

Résolution d'enregistrement 5M-N

(10FPS)

2 CH Reconnaissance faciale

16 CH Reconnaissance des

personnes et des véhicules



X-Security

DVR 5n1

16 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS vidéo / 16+8 IP / 16 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Résolution 5M-N (10FPS) ou 4M-N/1080p (15FPS) ou 1080N/720P (25/30FPS)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio sur coaxial

Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS

2 CH Comparaison des visages

Reconnaissance de personnes et véhicules (disponible pour le 16 Ch. vidéo coaxial)

Souris

2 Ports USB

Espace pour 1 HDD

Taille compacte

Caractéristiques

Marque	X-Security
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 24 Canaux IP (6Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Compression vidéo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Bande passante totale	128 Mbps
Résolution d'enregistrement	5 M-N, 4 M-N,1080p, 1080N, 720p,960H,D1, CIF
Encodage	Tous les canaux: 5M-N(10 FPS) ; 4M-N/1080p(15 FPS) ; 1080N / 720p / 960H D1/ CIF (25/30 FPS)
Encodage double flux	D1 / CIF (1-15 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Entrées audio	8 BNC, 1 canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Alarmes	Non
Analyse vidéo	IVS: Franchissement de ligne Intrusion de zone Objet abandonné Détection de visage Mode IP, Reconnaissance faciale et IVS ne peuvent pas être activés en même temps
Reconnaissance faciale	Jusqu'à 2 canaux analogiques de comparaison de visages en direct
Détection de mouvement intelligente	Jusqu'à 16 canaux capables de classer entre les humains et les véhicules
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB/ Red
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 10 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) /2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12V / 2A
Dimensions / Poids	47.6 (H) x 260 (L) x 237.4 (Pr) mm / 1.17 Kg